

Lüften mit Terrassen- und Balkontüren

Beschlag von Winkhaus liegt auch mit einbruchhemmender Parallelabstellfunktion für große Fenstertüren vor

Das Beschlagsystem »duo-Port PAS« von Winkhaus verbindet eine natürliche Raumlüftung mit hoher Einbruchhemmung. Auch großformatige Fensterschiebetüren lassen sich mit dieser raffinierten Technik für die Parallelabstellung ausstatten. Man kann die Türen sowohl schieben als auch um einen um-

laufenden Spalt bis etwa 6 mm öffnen. Die Parallelabstellung des Flügels zum Fensterrahmen ermöglicht einen Luftaustausch, ohne dass der Raum auskühlt wie beim gekippten Fenster. Auch vor Schlagregen schützen die parallel abgestellten Fenstertüren besser als gekippte. Zudem ist diese Belüftung energiesparender. Einbruchschutz gemäß Klasse RC 2 kann erreicht werden.

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
48291 Telgte
Tel.: (02504) 921-0, Fax: -354
www.winkhaus.de



DuoPort PAS von Winkhaus eignet sich für große Schiebetüren



Kratzfest wie Kunststoffoberflächen

PUR-Beschichtungssysteme von Zobel für Haustüren aus Holz und Holzwerkstoffen

Kratzfest wie Kunststoffoberflächen sind laut Zobel die beiden Endbeschichtungen

»Protec 444« Haustürlasur und »Protec 484« 1K-PUR-Haustür-Buntlack. Sie dienen zur Lackierung von mechanisch hoch belasteten Haustüren, sind wasserbasiert, einkomponentig und somit einfach zu verarbeiten. Guter Verlauf und Spritzbarkeit bewirken ein edles Oberflächenfinish. Geringe Nassfilmstärken machen die Produkte sehr wirtschaftlich.

Zobel Chemie GmbH
67547 Worms
Tel.: (06241) 3002-0, Fax: 37690
www.zobel-worms.de



Die Haustürbeschichtungen von Zobel gibt es in vielen Farbtönen

Passgenau luftdicht verkleben

Vollflächig haftendes Klebeband Fentrim von Siga

Luft- und winddichte Anschlussfugen bei der Fenstermontage lassen sich schnell und einfach mit dem vollflächig haftenden Klebeband »Fentrim« von Siga erreichen. Es liegt als Fentrim 20 zur luftdichten Verklebung innen ($s_d = 20$ m) und als diffusionsfähiges Fentrim 2 zur Herstellung der schlagregen- und winddichten Ebene außen ($s_d = 2$ m) vor. Je nach Einbausituation kommt es in den Abmessungen 15/135 oder 15/85 mm zum Einsatz.



Siga-Fentrim lässt sich durch die Vorfaltung schnell montieren

Siga Cover AG
CH-6017 Ruswil
Tel.: +41 (41) 49662-62, Fax: -63
www.siga.ch

Patentierte Schiebetechnik

Glasschiebedach Vitello-Flex von Joka-System

Das Pergola-Glasschiebedach »Vitello-Flex« von Joka-System ist langlebig und erfüllt hohe Ansprüche an Funktionalität und Qualität. Das System lässt sich einfach montieren und handhaben. Die patentierte Schiebetechnik macht die Lösung wasserdicht. Dies gilt auch für Schlagregen mit starken Windböen. Gleitschienen und Kopfleisten sind nicht mit Gummidichtungen, sondern mit Bürstendichtungssystemen ausgestattet. Drei

flexibel bewegliche Einzelelemente aus Glas lassen sich über eine Teleskopstange öffnen. Das vierte Element ist über eine Sicherheitsschraubung arretiert. Ganz nach Wunsch kann das gesamte Dach oder einzelne Elemente geöffnet werden. Je nach Dachgröße stehen Feldbreiten von 0,75 bis 1,25 m zur Wahl.

Joka-System GmbH
27751 Delmenhorst
Tel.: (04221) 58823-3, Fax: -4
www.joka-system.de



Hält dicht: Glasschiebedach Vitello-Flex von Joka